

EIZO Monitor CG2420 Swiss Edition, Bildschirmdiagonale: 24.1 "



✓ Lieferzeit: 2-3 Tage

EIZO Monitor CG2420 Swiss Edition

- Bildschirmdiagonale: 24.1 "
- Auflösung: 1920 x 1200 (WUXGA)
- Anschlüsse: DVI
- DisplayPort
- HDMI
- Anwendungsbereich: Grafik
- Ergonomie: Neigbar
- Schwenkbar
- Pivot-Funktion
- Höhenverstellbar
- Curved: Nein

Hersteller
EAN
Hersteller-Nr
Markiert als

EIZO
4995047048084
21663

[Top](#) [Favorit](#)

Beschreibung

Videoanschlüsse

DVI-D Anschlüsse	1
DVI-I Anschlüsse	0
MHL Anschlüsse	0
HDMI Schnittstellen	1 x HDMI
DisplayPort Anschlüsse	1
Mini DisplayPort Anschlüsse	0
VGA Anschlüsse	0

Dimensionen

Höhe 392 mm

Tiefe	64 mm
Abmessungen	554.4 mm (B) x 392 mm (H) x 64 mm (T)
Gewicht	8.5 kg
Breite	554.4 mm
Höhe inkl. Standfuss	396 mm
Tiefe inkl. Standfuss	245 mm
Audioanschlüsse	
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse	0
Bildschirmeigenschaften	
Bildschirmdiagonale	24.1 "
Auflösung	1920 x 1200 (WUXGA)
Paneltyp	IPS
Bildschirmoberfläche	Matt
Farbraum	Anderer
Bildschirmhelligkeit	400 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Pixelabstand	0.270 mm
Seitenverhältnis Bildschirm	16:10
Reaktionszeit Nativ	10 ms
Kontrastverhältnis Nativ	1500 : 1
Ergonomie	Höhenverstellbar Neigbar Schwenkbar Pivot-Funktion
Touchscreen	Nein
Curved	Nein
Gaming-Funktionen	Nicht vorhanden
Bildwiederholrate	60 Hz
Schnittstellen	
Anschlüsse	DVI HDMI DisplayPort
Ausstattung	
USB-Hub	Ja
Audioeigenschaften	

Lautsprecher vorhanden	Nein
Weitere Informationen	
Farbe	Schwarz
Halterung	
Vesa Halterung	100x100 mm
Vesa-Bohrung vorhanden	Ja
Allgemein	
Webcam	Nein
Blickwinkel horizontal max.	178 °
Blickwinkel vertikal max.	178 °
Anwendungsbereich	Grafik
Energie	
Leistungsaufnahme Betrieb	20 W
Leistungsaufnahme Standby	0.6 W
Datenanschlüsse	
USB 2.0 Anschlüsse	0
USB 3.0 Anschlüsse	3
USB 3.1 Anschlüsse	0
USB Type-C Anschlüsse	0

Spezifikation

Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CG2420 - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	33 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.2 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, Kalibrierungssensor
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	400 cd/m ²

Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% ISOcoated v2 (UDACT)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.44 cm x 24.5 cm x 39.6 cm
Gewicht	7.8 kg
Lokalisierung	Schweiz
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, CB, ICES-003 Class B, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, DisplayPort 1.1a
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie

Tech. Details

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	33 kWh
Diagonalabmessung	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub, Kalibrierungssensor
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% ISOcoated v2 (UDACT)

Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 78 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Auto Calibrate, HDCP, Digital Uniformity Equalizer (DUE), 16-Bit-Lookup-Tabelle, flimmerfreie Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.44 cm x 24.5 cm x 39.6 cm - mit Fuß
Gewicht	7.8 kg
Schnittstellen	DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ 3 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ HDMI (HDCP)
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	ASIC-basierte Architektur
Zubehör im Lieferumfang	Abnehmbare Abdeckung, Kabelhalter
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D ¦ 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, CB, ICES-003 Class B, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, DisplayPort 1.1a
Lokalisierung	Schweiz
Eingangsspannung	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.2 W
Stromverbrauch SDR	21.2 kWh/1.000 h

(eingeschaltet)

Stromverbrauch (typisch)	79 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.7 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.6 Watt
Mitgelieferte Software	EIZO ColorNavigator
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 55.44 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 36.2 cm - Gewicht: 5 kg Mit Fuß - Breite: 55.44 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 39.6 cm - Gewicht: 7.8 kg
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 5 Jahre - Vor-Ort
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Zubehör

Wandhalterung (8)



Multibrackets Wandhalterung 2988 Schwarz, Eigenschaften: Fix, Detailfarbe: Schwarz, VESA Norm: 100x100 mm, 75x75 mm, 50x50 mm, Maximale Tragkraft: 30 kg, Für Bildschirmdiagonale: 15", 30", 19", 24", 14", 13", 10", 25", 23", 28", 17", 32", 27", 22"



One For All Wandhalterung Smart Turn 90 VESA 100x100, Eigenschaften: Neigbar, Drehbar, Schwenkbar, Detailfarbe: Schwarz, VESA Norm: 100x100 mm, 75x75 mm, Maximale Tragkraft: 30 kg, Für Bildschirmdiagonale: 15", 19", 24", 14", 13", 25", 23", 17", 27", 22"



One For All Wandhalterung Smart Flat VESA 100x100, Eigenschaften: Fix, Detailfarbe: Schwarz, VESA Norm: 100x100 mm, 75x75 mm, Maximale Tragkraft: 50 kg, Für Bildschirmdiagonale: 15", 19", 24", 14", 13", 25", 23", 17", 27", 22"



Video-Kabel (28)



HDGear Kabel HDMI - HDMI, 2 m, Kabeltyp: Anschlusskabel, Videoanschluss Seite A: HDMI, Videoanschluss Seite B: HDMI, Detailfarbe: Schwarz, Kabellänge: 2 m, Display Port Standard: Keine Angabe



HDGear Kabel HDMI - HDMI, 3 m, Kabeltyp: Anschlusskabel, Videoanschluss Seite A: HDMI, Videoanschluss Seite B: HDMI, Detailfarbe: Schwarz, Kabellänge: 3 m, Display Port Standard: Keine Angabe



HDGear Kabel DVI-D - DVI-D, 2 m, Kabeltyp: Anschlusskabel, Videoanschluss Seite A: DVI-D, Videoanschluss Seite B: DVI-D, Detailfarbe: Schwarz, Kabellänge: 2 m, Display Port Standard: Keine Angabe



USB-Kabel (6)



Delock USB 2.0-Kabel EASY-USB USB A - Micro-USB B 1 m, Kabeltyp: Anschlusskabel, Detailfarbe: Schwarz, USB Standard: 2.0 (480 Mbps), Länge: 1 m, USB Anschluss 2 (Endgerät): Micro-USB B, Geschlecht Anschluss 2 (Endgerät): Male (Stecker)



Delock USB 2.0-Kabel EASY-USB USB A - USB B 3 m, Kabeltyp: Anschlusskabel, Detailfarbe: Schwarz, USB Standard: 2.0 (480 Mbps), Länge: 3 m, USB Anschluss 2 (Endgerät): USB B, Geschlecht Anschluss 2 (Endgerät): Male (Stecker)



Delock USB 2.0-Kabel USB A - Mini-USB B 1 m, Kabeltyp: Anschlusskabel, Detailfarbe: Schwarz, USB Standard: 2.0 (480 Mbps), Länge: 1 m, USB Anschluss 2 (Endgerät): Mini-USB B, Geschlecht Anschluss 2 (Endgerät): Male (Stecker)



Tischhalterungen (10)



Multibrackets Tischhalterung Gas Lift Arm Desk bis 21 kg ? Schwarz, Eigenschaften: Neigbar, Drehbar, Schwenkbar, Maximale Bildschirmgröße: 32 ", Detailfarbe: Schwarz, Maximale Tragkraft: 21 kg, Anzahl Bildschirme: 1



NEOMOUNTS Tischhalterung NM-D775SILVER Silber, Eigenschaften: Neigbar, Drehbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Maximale Bildschirmgröße: 32 ", Detailfarbe: Silber, Maximale Tragkraft: 16 kg, Anzahl Bildschirme: 1



Multibrackets Tischhalterung Gas Lift Arm Single bis 21 kg ? Schwarz, Eigenschaften: Neigbar, Drehbar, Schwenkbar, Maximale Bildschirmgröße: 32 ", Detailfarbe: Schwarz, Maximale Tragkraft: 21 kg, Anzahl Bildschirme: 1



Monitor Standfuss



Multibrackets Monitor-Standfuss Single bis 15 kg ? Schwarz, Höhenverstellbar: Nein, Maximale Bildschirmgröße: 32 ", Detailfarbe: Schwarz, VESA Norm: 100x100 mm, 75x75 mm, 200x100 mm, Maximale Tragkraft: 15 kg, Anzahl Bildschirme: 1



Multibrackets Monitor-Standfuss Dual bis 30 kg ? Schwarz, Höhenverstellbar: Nein, Maximale Bildschirmgröße: 32 ", Detailfarbe: Schwarz, VESA Norm: 100x100 mm, 75x75 mm, 200x100 mm, Maximale Tragkraft: 30 kg, Anzahl Bildschirme: 2



Steckerleisten (8)



STEFFEN Steckdosenleiste STEBA VARIABL 8x T13 5 m, Einsatzgebiet: Indoor, Detailfarbe: Schwarz, Kinderschutz: Ja, Steckertyp Ausgang: T13, Material: Kunststoff, Schalter: 1 Schalter



STEFFEN Steckdosenleiste STEBA VARIABL 6xT13 5 m, Einsatzgebiet: Indoor, Detailfarbe: Schwarz, Kinderschutz: Ja, Steckertyp Ausgang: T13, Material: Kunststoff, Schalter: 1 Schalter



Brennenstuhl Steckdosenleiste cleverLINE 9x T13,
Einsatzgebiet: Indoor, Detailfarbe: Weiss, Kinderschutz:
Nein, Steckertyp Ausgang: T13, Material: Kunststoff,
Schalter: 1 Schalter



Reinigung PC/Peripherie (6 ▲)



AF Reinigungsmaterial Bildschirmreiniger Screen-
Clene-Duo je 20 Stück, Produkttyp: Bildschirmreinigung



AF Reinigungsmaterial Reinigungstuch 28.5 x 30 cm,
Produkttyp: Mikrofasertuch



AF Reinigungsmaterial Bildschirmreiniger, Produkttyp:
Bildschirmreinigung



PC-Lautsprecher (7 ▲)



Logitech PC-Lautsprecher S150, Audiokanäle: 2.0,
Detailfarbe: Schwarz, Schnittstellen: USB, Kapazität
Wattstunden: 0 Wh, Ausstattung: Lautstärkeregler,
Mute-Taste



Logitech PC-Lautsprecher Z207, Audiokanäle: 2.0,
Detailfarbe: Schwarz, Schnittstellen: 3.5 mm Klinke,
Bluetooth, Kapazität Wattstunden: 0 Wh, Ausstattung:
Bluetooth, 3,5 mm Klinke



Logitech PC-Lautsprecher Z533, Audiokanäle: 2.1,
Detailfarbe: Schwarz, Schnittstellen: 3.5 mm Klinke,
Cinch, Kapazität Wattstunden: 0 Wh, Ausstattung:
Lautstärkeregler

